



B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



230V~ 50Hz  



Termini™ forlengerledning

Termini™ forlengerledning gjør monteringen enklere og raskere. Ledningen har som vanlig den pansrende beskyttelsen ute i motorrommet med vanlig DEFA Plugin kontakt (A). I andre enden er det en myk ledning og en mindre kontakt (B) som kobles direkte til Termini™ kupevarmere.

Termini™ forlengerledning leveres i lengden 1,75m. Og kan kun benyttes til Termini™ kupevarmere med tilsvarende Termini™ plug tilkobling.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

460860 (1,75m)

Vekt: 250 gram

Forpakning: Enkelteske eller 22-pack.

Inngår i

Termini™ forlengerledning inngår i WarmUp, ComfortKit og forgreningssett 460750 og 460751.

Montering

Forlengerledningen skal ha en helling nedover fra gjennomføring og ut i motorrom ① slik at vann eller fuktighet ikke renner inn i kupeen ②.

Følg monteringsanvisning som medfølger produktet.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V]	250
Strøm [A]	10
Vekt [gram]	250
Lengde [m] (S/P)*	1,75 (0,75/1,0)
Tetthet [IP] (A/B)	44/20
Godkjenninger	EN 50066-1 og EN 60309-1

* S = Myk ledninglengde / P = Pansret ledninglengde.

www.defa.com