



B = Bredde, L = Længde, H = Højde



## SmartCharge 8A

SmartCharge 8A er en smule større og langt mere kraftfuld lader egnet til hurtigere opladning af større batterier, fx i bil og båd. Laderen repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteri ladning, noget som vil give batteriet en optimal levetid.

Der kan leveres en del tilbehør til laderen. Se produktark.

DEFA A/S er certifieret og producerer efter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillæg produceres alle kabler og motorvarmer produkter i henhold til ISO/TS16949:2002.

### Tekniske specifikasjoner

Forsynings spænding [VAC, Hz]	230, 50-60
Effekt forbrug, max [W]	132
Returstrøm [mA]	< 1
Udgangs spænding [VDC]	14,4/14,7
Arbejdstemperatur [°C]	-30 ~ +40
Køling	luft
Batteri typer	Alle typer bly/syre, AGM og GEL, åbne og lukkede
Batteristørrelse [V/Ah]	12/20-200
Tæthedsklasse [IP]	65
Isolationsklasse [cl]	II
L/B/H [mm]	235x90x54
Vægt, brutto [kg]	750
Godkendelser	EN60335-1 EN60355-2-29 EN 61204-3 EN61000-3-3 EN61000-3-2

### Produktnummer

701785

Leveres i enkeltpakning.

### Brug

Læs brugsanvisning og følg instruktionerne nøje inden laderen tages i brug!

### Funktioner

- En-knaps løsning
- Baggrundsls på knapper og funktionspanel.
- Tilpasser sig automatisk batteri størrelse(Ah)
- Display for aflæsning af lade stand.
- Intigreret ledningsspor for kompakt sammenpakning.
- Ingen overladning.
- Temperatur korrigeret lade forløb.
- Kan bruges som strømforsyning.

[www.defa.com](http://www.defa.com)